

KRİTER YÜKLEME KÖRÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üretim hatalarına karşı en az iki yıl garantili olmalıdır.
2. Üretici firma tarafından verilmiş on yıl yedek parça temin garantisi olmalıdır.
3. Yükleme - boşaltma yapacak olan aracın çarpmasıyla katlanabilen şekilde üretilmelidir.
4. Brandalarda yağmurun birikmesini engelleyen özel yağmur oluğu bulunmalıdır.
5. Brandaların rengi standart olarak siyah olmakla beraber istenildiği takdirde farklı renklerde üretilmelidirler.
6. Ön yüzeyde hijyenik, polyester, PVC perde bulunmalıdır.
7. PVC perdelerin yırtılma dayanımı 2188 N, Kırılma mukavemeti 250 N/mm olmalıdır.
8. PVC perdeler tüm hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklı, anti-statik, leke tutmaz olmalıdır.
9. Yan yüzeyde bulunan PVC perdeler 70 cm, üstte bulunan PVC perde 100 cm olmalıdır.
10. 3400x3500x700 ölçüleri standart olup 5000x5000x1000 ölçülerine kadar değişen ölçülere göre yükleme körüğü imalatı yapılabilmelidir.
11. Körüğün dış yüzeyinde alüminyum profiller, iç konstrüksiyonunda çelik profillerden imal edilmiş olmalıdır.
12. Köşe birleştirmelerde 3 mm kalınlığında galvanizli çelik zıvanalar kullanılmış olmalıdır.
13. Kullanılan tüm metal aksam paslanmaya karşı galvaniz kaplanmış olmalıdır.
14. Gece kullanımlarında araçların yanaşabilmesi için ön yüzeyinde beyaz fosforlu işaretler bulunmalıdır.