

KRİTER BRAVO MODEL YUKARI KATLANIR, ÇİFT BRANDALI PVC KAPI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TANIM;

Çift brandalı yukarı katlanır tip PVC kapılar orta-büyük açıklıkları kapatmak üzere tasarlanmış, her iki taraftan çelik halatların motor vasıtasıyla yukarıdaki tambur(lar)a sarılması ile yukarı yönde açılan çift katlı PVC brandadan mamul kapılardır. Yan kılavuzlar içerisinde kapı ebadına göre kestamit veya poliamit bloklar veya poliamit tekerlekler yardımı ile rahat, sessiz ve güvenli çalışma sağlar.

1. ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

- 1.1. Kapıyı hareket ettirecek motor manyetik frenli ve kapı ebadına göre tek veya çift olarak kullanılmalıdır
- 1.2. Yan kılavuzlar; sacdan mamul, dayanımı ve direnci artırması için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.
- 1.3. İç karkas ekstrüzyon alüminyum profilden mamul olmalıdır.
- 1.4. Branda, 1100 denye çift tarafı polyester kaplı, toplam ağırlığı 900gr/m², çalışma sıcaklığı -35 /+70 derece olan, PVC brandadan mamul olmalıdır.
- 1.5. Branda montajı; modüler olarak imal edilmiş, brandaların kenarlarında bulunan fitilin yatay profillere geçirilmesiyle sağlanmalıdır.
- 1.6. Sızdırmazlık, kauçuk contalar yardımıyla sağlanmalıdır.
- 1.7. Kapının düşme riskini önlemek amacıyla paraşüt fren sistemi kullanılmalıdır.
- 1.8. Kapının çalışma hızı 10 m/dk. mertebesinde olmalıdır
- 1.9. Kapımın rüzgar dayanım değeri max. 12 m genişlik için Class-2 (450 Pa / 99 km/h) olmalıdır.
- 1.10. Kontrol panosu IP54 korumasına sahip sac veya plastik kasalı olmalıdır.
- 1.11. Kapıda buton kontrollü (Açma - Acil Stop - Kapama) ve Manuel / Otomatik seçme anahtarı ve buton kilitleme özelliği bulunmalıdır.
- 1.12. Alt ve üst limitte; kapının durdurulması mekanik limit sviçle sağlanmalıdır.
- 1.13. Üst limit acil stop; üst limit arızası durumunda devreye girmelidir.
- 1.14. Üretici firmanın üretim hatalarına karşı 2 yıl garantisi altında olmalıdır.
- 1.15. Üretici firma tarafından 10 yıl süre ile yedek parça ihtiyacı karşılanmalıdır.